




## Produktinformation

THC-D103IRP ist eine extrem kompakte und leistungsfähige Dome-Kamera für HD-TVI Systeme. Mit einer Auflösung von 2 MP und einem 1/2.8" CMOS werden mittelgroße Außen- und Innenräume gründlich überwacht. SmartIR-LEDs erlauben auch bei absoluter Dunkelheit Sichtweiten von bis zu 20m und sorgen für ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild ohne Überbeleuchtungen in der Bildmitte. Wide Dynamic Range sorgt auch bei anspruchsvollen Belichtungssituationen und Hell/Dunkel-Kontrasten für ein detailliertes und klar erkennbares Bild. Mit RG6-Kabeln werden Übertragungsbereiche von bis zu 500m erreicht. Über ein Bildschirm-Menü kann THC-D103IRP schnell und komfortabel bedient werden. Dazu muss kein zusätzliches Datenkabel verlegt werden, da die Signalübertragung über das Koax-Kabel geschieht. Das widerstandsfähige IP67-Gehäuse schützt die Kamera vor Staub, Regen und Schnee.

### THC-D103IRP

- 1/2.8" progressive scan CMOS Sensor
- 2.0 Megapixel Auflösung: 1920 x 1080p
- 2.8mm Megapixelobjektiv, Tag/Nacht (IR)
- Tag/Nacht-Funktion mit mechanischem IR-Sperrfilter
- Bis zu 20m Beleuchtungsreichweite
- Wide Dynamic Range 120dB
- Rauschunterdrückung und Privatzenenmaskierung
- Bildschirmenü-Ansteuerung über Coaxitron
- HD-TVI über Koaxialkabel bis 500m
- Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung
- Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
- 12V DC Eingangsspannung (max. 3,2 Watt)



## 2.0 Megapixel HD-TVI Dome-Kamera 2.8mm, 1920 x 1080p, WDR, 20m Nachtsicht, EXIR-LEDs, IP67

### Technische Daten

THC-D103IRP	
Bildsensor	1/2.8" progressive scan CMOS
Auflösung	2.0 Megapixel
Seitenverhältnis	16:9
Aktive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p (50Hz)
Mindestbeleuchtung	Farbe: 0.005Lux (F.1.2, AGC an), S/W: 0Lux (IR-LEDs an)
Infrarot-LEDs	850nm Wellenlänge, EXIR LEDs, Smart-IR
Beleuchtungsreichweite	20 Meter (Innen) / 15 Meter (Außen)
Dynamikbereich	62dB
Dynamikbereich (WDR an)	120dB
Objektiv	2.8mm
Objektivart	Tag/Nacht (IR)
Sichtwinkel	91.62° (horizontal), 60.19° (vertikal)
Bildschirmenü	Ansteuerung über Koaxialkabel mit HD-TVI Rekorder
Kamera ID	0 bis 255
Tag/Nacht	Extern (ICR) / Smart (ICR) / Aus
Gegenlichtkompensation	Level 0 bis 16 / Aus
Wide Dynamic Range	An / Aus
Rauschunterdrückung	Auto
Weißabgleich	Auto / Halten / Manuell
Verstärkungsregelung	Level 1 bis 15
Helligkeit	Level 1 bis 255
Schärfe	Level 1 bis 255 / Aus
Kontrast	Level 1 bis 255 / Aus
Spiegelung	Horizontal An / Aus
Umdrehen	Vertikal An / Aus
Elektronische Verschlusszeit	Auto / Manuell (1/25 bis 1/10.000)
Privatzenenmaskierung	4 programmierbare Zonen
Bewegungserkennung	An / Aus (Zeichen anzeigen / Verfolgen)
Frequenz	50Hz / 60Hz / Aus
Sprachen	Englisch
HD-TVI Übertragung	Bis zu 300m (RG59) / Bis zu 500m (RG6)
Gehäuse	Wetterbeständiges Kunststoff
Gehäusefarbe	Weiß
Kameraausrichtung	3-Achsen (Wand- und Deckenmontage)
Übertragungsbereich	HD-TVI über Koaxialkabel bis 500m
Kommunikation	Coaxitron
Videoausgang	HD-TVI (BNC) Standard
Vandalismusschutz	IK8
Schutzklasse	IP67
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-40° bis +60°C / 0% bis 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	12V DC
Stromverbrauch	Max. 3,2 Watt
Abmessungen	110 (D) x 93.2 (H) mm
Gewicht	350g