



2.0 Megapixel HD-TVI Dome-Kamera, 2.8mm, 1920 x 1080p, WDR, 25m Nachtsicht, EXIR-LEDs, IP67

Produktinformation

THC-D121IRP ist eine HD-TVI Dome-Kamera mit 2MP Auflösung. Die beiden leistungsstarken EXIR-LEDs ermöglichen auch bei absoluter Dunkelheit Sichtweiten von bis zu 25m. Wide Dynamic Range sorgt auch bei herausfordernden Belichtungssituationen, z.B. bei Gegenlicht oder starken Hell-Dunkel-Kontrasten, für ein gleichmäßig ausgeleuchtetes Bild mit klar erkennbaren Details. Dank eines Bildschirm-Menüs kann THC-D121IRP schnell und einfach konfiguriert werden. Werden RG6-Kabel verwendet, kann die Kamera in bis zu 500m Entfernung vom Rekorder aufgestellt werden. Über ein Bildschirm-Menü kann THC-D121IRP leicht gesteuert und konfiguriert werden. Das robuste IP66-Gehäuse schützt die Kamera zuverlässig vor Staub, Regen und Schnee. THC-D121IRP ist die ideale Wahl, um kleinere bis mittelgroße Bereiche bei jeder Witterung zu überwachen.

THC-D121IRP

- 1/2.7" progressive scan CMOS Sensor
- 2.0 Megapixel Auflösung: 1920 x 1080p
- 2.8mm Megapixelobjektiv, Tag/Nacht (IR)
- Tag/Nacht-Funktion mit mechanischem IR-Sperrfilter
- Wide Dynamic Range 120dB
- Bis zu 25m Beleuchtungsreichweite mit EXIR
- Rauschunterdrückung, Privatzenenmaskierung
- Bildschirmenü-Ansteuerung über Coaxitron
- HD-TVI über Koaxialkabel bis maximal 500m
- Manuelle 3-Achsen Kameraausrichtung
- Wettergeschütztes Gehäuse (IP67)
- 12V DC Eingangsspannung (max. 3,5 Watt)

Technische Daten

THC-D121IRP	
Bildsensor	1/2.7" CMOS
Auflösung	2.0 Megapixel
Seitenverhältnis	16:9
Aktive Pixel	1920 (H) x 1080 (V)
Bildrate	25 Bilder/Sek. bei 1920 x 1080p (50Hz)
Mindestbeleuchtung	Color: 0.005 Lux @ (F2.0, AGC an), 0 Lux mit IR LED
Infrarot-LEDs	850nm Wellenlänge, 2 EXIR LEDs, Smart-IR
Beleuchtungsreichweite	25 Meter (Innen) / 20 Meter (Außen)
Dynamikbereich	62dB
Dynamikbereich (WDR an)	120dB
Objektiv	2.8mm
Objektivart	Tag/Nacht (IR)
Sichtwinkel	91.62° (horizontal), 60.19° (vertikal)
Bildschirmenü	Ansteuerung über Koaxialkabel mit HD-TVI Rekorder
Kamera ID	0 bis 255
Tag/Nacht	Extern (ICR) / Smart (ICR) / Aus
Gegenlichtkompensation	Level 0 bis 16 / Aus
Wide Dynamic Range	An / Aus
Rauschunterdrückung	Auto
Weißabgleich	Auto / Halten / Manuell
Verstärkungsregelung	Level 1 bis 15
Helligkeit	Level 1 bis 255
Schärfe	Level 1 bis 255 / Aus
Kontrast	Level 1 bis 255 / Aus
Spiegelung	Horizontal An / Aus
Umdrehen	Vertikal An / Aus
Elektronische Verschlusszeit	Auto / Manuell (1/25 bis 1/10.000)
Privatzenenmaskierung	4 programmierbare Zonen
Bewegungserkennung	An / Aus (Zeichen anzeigen / Verfolgen)
Frequenz	50Hz / 60Hz / Aus
Sprachen	Englisch
HD-TVI Übertragung	Bis zu 300m (RG59) / Bis zu 500m (RG6)
Kuppel	Polycarbonat
Gehäuse	Aluminium
Gehäusefarbe	Weiß
Kameraausrichtung	3-Achsen (Wand- und Deckenmontage)
Übertragungsreichweite	HD-TVI über Koaxialkabel bis 500m
Kommunikation	Coaxitron
Videoausgang	HD-TVI (BNC) Standard
Vandalismusschutz	IK7
Schutzklasse	IP67
Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit	-40° bis +60°C / 0% bis 90% (nicht kondensierend)
Stromversorgung	12V DC
Stromverbrauch	Max. 3,5 Watt
Abmessungen	111 (D) x 82 (H) mm
Gewicht	350g

